

#Műszaki jellemzők

Termékkör		EK1 sorozat	
Modell		EK1-261	
Kategória		T2a (homologizált)	
Motor			
Gyártó		Mitsubishi	
Modell		MV S3L2	
Kibocsátási szabvány	Stage	5	
Hengerek száma	n°	3	
Hengerűrtartalom	cc	1 318	
Hűtési rendszer		Víz	
Névleges motorteljesítmény (97/68/EC)	Le/KW	24,4/18	
Névleges fordulatszám	1/perc	2 500	
Maximális nyomaték	Nm	76,3	
Üzemanyagtartály	l	24	
Erőátvitel			
Típus		Mechanikus állandó áttételű	
Sebességek száma (E/H)	n°	9 + 3	
Minimum sebesség	km/h	1,0	
Maximum sebesség	km/h	18,2	
Tengelyek és fékek			
Összkerékmeghajtás		Mechanikus	
Fordulási sugár	mm	2 100	
Hátsó differenciálzár		Van	
TLT			
Hátsó TLT sebesség (alap felszereltség)	Sebesség	540/540E	
TLT típusa		Hajtóművön hajtott (közvetlen)	
Hidraulika			
Hidraulikus rendszer	Típus	Nyitott hidraulika rendszer	
Fix térfogatú szivattyú (alap felszereltség)	1/perc	20	
Hátsó kiadó szelep	n°	1db kettős működésű szelep (alap felszereltség)	
3 pontos emelőrendszer		Kat. 1	
Maximális emelőerő	kg	800	
Funkciók		Erő és helyzet szabályzás	
Emelőkar		Állítható - mindkét oldalon	
Méretek és súly			
Mellső kerekekkel		6 x 12	
Hátsó kerekekkel		8,3 x 20	
Tengelytáv	mm	1 550	
Hasmagasság	mm	310	
Magasság a kormányig	mm	1 300	
Magasság a sárga lámpáig	mm	2 192	
ROPS nélküli súly	kg	1 000	
Maximális súly	kg	1 800	

Az ESCORTS UM/TED fenntartja a jogot a megjelölt specifikációk megváltoztatására külön értesítés nélkül.



Modell		EK1 sorozat	
A	Teljes hossz	mm	2 677
B	Tengelytáv	mm	1 550
C	Teljes magasság	mm	2 192
D	Teljes szélesség	mm	1 035
E	A hátsó vágány szélessége	mm	897-965
F	Hasmagasság	mm	310